



EMS

ШАРОВЫЙ МАРКЕР 101,4 кГц

EMS шаровый маркер 101,4 кГц – пассивный подземный шаровый маркер для обозначения трасс телекоммуникационных кабелей (медных и волоконно-оптических). Закладывается в грунт рядом с кабелем или защитной полиэтиленовой трубой, в колодец оперативного доступа. Позволяет точно определить трассу кабеля с поверхности земли с помощью маркероискателя без проведения земляных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EMS
Тип	Пассивный шаровой маркер
Резонансная частота	101,4 кГц (Telecom)
Цвет	Оранжевый
Материал корпуса	ПНД (HDPE)
Габаритный диаметр	114,5 мм
Масса	360 г ±5%
Макс. глубина обнаружения	1,5–1,7 м
Степень защиты	IP68
Осевая нагрузка	до 4 кН без повреждений
Температура эксплуатации	-30°C - +50°C
Температура хранения	-30°C - +70°C

МОНТАЖ

Маркер крепится к кабелю или защитной трубе стяжками. Зазор между маркером и трубой засыпается песком для равномерного распределения нагрузки. Рекомендуемая глубина укладки – не более 80% от максимальной глубины обнаружения. Расстояние между соседними маркерами – не менее 1,5 м во избежание взаимных помех.

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

	Коробка	Паллета
Количество	30 шт.	540 шт. (18 коробок)
Габариты	56×23×34 см	120×80 см
Вес брутто	12,6 кг	247,0 кг